



EXS5-VC1-LF

Especificações

- Construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8;
- Montantes tubulares Ø2" com canopla de fixação em aço inoxidável;
- Calha superior de sustentação em aço inoxidável;
- Aquecimento superior através de resistências cerâmicas e lâmpadas dicróicas (modelos RD);
- Iluminação através de lâmpadas fluorescentes (modelos LF);
- Vidro superior incolor para apoio de condimentos
- Vidro curvo de um lado do expositor para controle de higiene.

Obs.: Modelos disponíveis para tampos de granito. Para tampo de inox serão desenvolvidos modelos especiais.

Ficha Técnica

Tamanho equivalente	Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Tipo de Vidro	Tipo de Iluminação	Potência Kw	Eixo de furo Ø38mm (1 1/2")	Preço (R\$)	IPI
2 GN 1/1	EXS2-VC1-SL	972 x 435 x 525	Curvo 01 lado	nenhum	-	875	xxx	0%
	EXS2-VC1-RD			resist. cerâmica e lâmp. dicróica	1,2			
	EXS2-VC1-LF			lâmp. fluorescente	0,06			
3 GN 1/1	EXS3-VC1-SL	1307 x 435 x 525	Curvo 01 lado	nenhum	-	1210	xxx	0%
	EXS3-VC1-RD			resist. cerâmica e lâmp. dicróica	1,2			
	EXS3-VC1-LF			lâmp. fluorescente	0,06			
4 GN 1/1	EXSB4-VC1-SL	1527 x 435 x 525	Curvo 01 lado	nenhum	-	1430	xxx	0%
	EXSB4-VC1-RD			resist. cerâmica e lâmp. dicróica	1,8			
	EXSB4-VC1-LF			lâmp. fluorescente	0,12			
4 GN 1/1	EXS4-VC1-SL	1642 x 435 x 525	Curvo 01 lado	nenhum	-	1545	xxx	0%
	EXS4-VC1-RD			resist. cerâmica e lâmp. dicróica	1,8			
	EXS4-VC1-LF			lâmp. fluorescente	0,12			
5 GN 1/1	EXS5-VC1-SL	1977 x 435 x 525	Curvo 01 lado	nenhum	-	1880	xxx	0%
	EXS5-VC1-RD			resist. cerâmica e lâmp. dicróica	2,4			
	EXS5-VC1-LF			lâmp. fluorescente	0,12			
6 GN 1/1	EXS6-VC1-SL	2312 x 435 x 525	Curvo 01 lado	nenhum	-	2215	xxx	0%
	EXS6-VC1-RD			resist. cerâmica e lâmp. dicróica	2,4			
	EXS6-VC1-LF			lâmp. fluorescente	0,12			
7 GN 1/1	EXS7-VC1-SL	2642 x 435 x 525	Curvo 01 lado	nenhum	-	2550	xxx	0%
	EXS7-VC1-RD			resist. cerâmica e lâmp. dicróica	3,0			
	EXS7-VC1-LF			lâmp. fluorescente	0,12			