



PISTA AQUECIDA ELÉTRICA PLUG IN DE EMBUTIR

Buffet Line
Distribuição de Refeições



PAC3-00

Especificações

- Construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8;
- Sistema de aquecimento através de resistências elétricas a seco;
- Cabine lado direito (standard) ou esquerdo (opcional);
- Botão liga/desliga;
- Temperatura de trabalho: até 85°C;
- Manípulo em baquelite com ajuste gradual de temperatura;
- Controle de temperatura por termostatos e lâmpada piloto;
- Para melhor eficiência, deve ser usado em conjunto com heat lamp (aquecimento superior);
- Modelos desenvolvidos e dimensionados equivalentes a gns 1/1 (não inclusos).

Ficha Técnica

Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Profundidade total	Dimensões Área de trabalho (mm) D x E	Eixo de furo no tampo (mm) F*	Potência Kw	Preço (R\$)	IPI
PAC2-00	730 x 618	plano	695 x 540	875	2,0	xx	0%
PAC3-00	1065 x 618	plano	1030 x 540	1210	3,0	xx	0%
PAC4-00	1400 x 618	plano	1365 x 540	1545	4,0	xx	0%
PAC5-00	1735 x 618	plano	1700 x 540	1880	4,0	xx	0%
PAC6-00	2070 x 618	plano	2035 x 540	2215	6,0	xx	0%
PAC7-00	2405 x 618	plano	2370 x 540	2550	6,0	xx	0%

Alimentação elétrica: tensão 220V Monofásico, 60Hz

REV.:00

Todos os direitos reservados.

A Cozil se reserva ao direito de realizar modificações sem prévio aviso.
Proibida a cópia parcial ou total ou reprodução comercial sem autorização de Cozil Equipamentos Industriais Ltda (Inciso I Artigo 29 Lei 9.610/98).

