



- Portas de correr espelhadas(exceto para modelo autosserviço);
- Sistema de aquecimento através da resistência a seco com forçador de ar, umidificador e termometro;
- Iluminação em led na parte frontal;
- Cúpula de vidro alinhada a base;
- 04 níveis de exposição(base mais 03 níveis);
- Prateleira(s) em vidro com regulagem;
- Vidros planos com serigrafia;
- Pés niveladores de altura em poliamida 6-6(nylon);
- Fechamento inferior da base em aço inox, ou galvanizado(opcional), ou em madeira(opcional);

### VTAR-0700

Ficha Técnica

Modelo	Tipo	Níveis de exposição	Temperatura Trabalho(°C)	Potência(W)	Dimensões(mm)
VTAA-0700	ALTA	04	30 a 75	500	700 x 700 x 1350
VTAA-1000	ALTA	04	30 a 75	1000	1000 x 700 x 1350
VTAA-1200	ALTA	04	30 a 75	1500	1200 x 700 x 1350
VTAA-1400	ALTA	04	30 a 75	2000	1400 x 700 x 1350
VTCA-1780	AUTOSSERVIÇO	04	30 a 75	500	700 x 700 x 1350
VTAUA-0700	AUTOSSERVIÇO	04	30 a 75	1000	1000 x 700 x 1350
VTAUA-1000	CANTO	04	30 a 75	2000	1780 x 700 x 1350

