



Especificações

FRITADEIRA À GÁS ANALÓGICA



FTGCP-45FA

Construído externamente em aço inoxidável;
 *Projetada para fritar 40 (quarenta) kg de batata pré-frita congelada por hora;
 Cuba em aço inoxidável dotada de zona fria com capacidade conforme tabela abaixo;
 Queimador com alto rendimento térmico;
 *Segurança contra falta de chama;
 *Acendimento eletrônico através de botão à pilha (AA) 1,5V;
 *Manipulo cromado anatômico;
 Termostato de segurança;
 Temperatura de trabalho: até 200°C;
 Painel frontal em aço inoxidável.
 Acompanha cestos para frituras e apoio inferior interno em aço inoxidável;
 Gabinete inferior com porta em aço inoxidável;
 Pés extra reforçados em poliamida 6.6 (nylon com nivelamento de altura).

Observações:
 Conjunto de rodízios Ø5" sendo 2 giratórios com freios e 2 fixos - modelo RODC-5 (opcional).

Ficha Técnica

Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Capacidade (litros)	Cubas	Potência BTU / Kcal/h	Consumo kg/h (GLP) / m³/h (GN)
FTGCP-45FA	450x743x1117	22	1	58.500 / 15.000	1,1 / 1,58
FTGCP-45SA	450x743x1117	24 (12+12)	2	78.000 / 20.000	1,6 / 2,1

Pressão do gás: Gás Liquefeito de Petróleo (GLP): 285 mmCA
 Requerida Gás Natural (GN): 200 mmCA
Alimentação elétrica: tensão 220V Monofásico.

